

NUESTRA WEB

WWW.ILUNET.COM.AR

DIF ECTOS

LINEA BI KU

COD 01.06.20.1.23

Bidireccional efectista ,gran nivel de iluminacion y potencia.

Aplicable en cualquier pared con los accesorios suministrados.

Grado de proteccion ip54 ,permitiendo el uso en areas exteriores sin problemas.

Sistema de iluminación de jardín/parque/patio trasero/camino/porche/cerco/portón diseñado para uso con fuentes de luz LED.

Óptica de alto rendimiento (con lentes ópticas de polímero y distribución uniforme de la luz).

Todos los tornillos externos utilizados son de acero inoxidable SUS304.

Se pueden ajustar diferentes ángulos para la luz de emisión hacia abajo según las diferentes necesidades.

Un sistema de control activo (tecnología ALS, patente de invención No. 201710713248.6) cambia la intensidad de la corriente para mantener el tiempo de iluminación de la luminaria incluso en condiciones climáticas extremadamente severas.

Los paquetes de baterías tienen métodos de aislamiento térmico y detección de temperatura para protección de temperatura de carga y descarga.



Panel solar	Silicio monocristalino
Tipo de la batería	18650
Marca LED	OSRAM
CCT	4000K
Fux luminoso.Max	700LM
Material principal	ABS + PC + PS
Clase IK	IK04
Tiempo de iluminación en día lluvioso	> 7 días
IP	IP54
Temperatura de carga	0 45 ~ ° C
Temperatura de descarga	-20 ~ + 60 ° C
Dimensiones	126X120X120mm